



Kit motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su tapparelle di piccole dimensioni.
Kit short tubular motor with electronic wired end limit switch suitable for small rolling shutters.

VOLTA 50 SM

- Ø50 Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare
- Testa motore tonda
- 2 fine corsa
- Regolazione del finecorsa tramite chiave magnetica
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Ideale per applicazioni di piccole dimensioni
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Round motor head
- 2 end limits
- End limits setting with magnetic key
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Suitable for small applications
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Automatic freeze detection
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore corto - testa tonda
- Adattatori ottagonali 60 mm
- 1 Chiave magnetica regolazione finecorsa
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Short motor - round head
- 60 mm octagonal adapters
- 1 Magnetic end limit adjustment tool
- 1 Warnings and instruction leaflet




ADATTATORE OTTAGONALE
OCTAGONAL ADAPTERS
60 x 0,5 mm - 0,6 mm
0,8 mm - 0,9 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy



BLU - Comune
BLUE - Common
MARRONE - Salita o discesa
BROWN - Ascent or descent
NERO - Salita o discesa
BLACK - Ascent or descent
GIALLO/VERDE - Terra
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2240205	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A22 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg



Kit motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare idoneo per applicazioni su tapparelle di piccole dimensioni.
Kit short tubular motor with electronic wired end limit switch suitable for small rolling shutters.

VOLTA 50 SM


- Ø50 Motore tubolare corto con finecorsa elettronico filare
- Testa motore a stella
- 2 fine corsa
- Regolazione del finecorsa tramite chiave magnetica
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo
- Ideale per applicazioni di piccole dimensioni
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS tramite ricevente esterna RTW
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW tramite ricevente esterna RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with wired electronic end limit switch
- Star motor head
- 2 end limits
- End limits setting with magnetic key
- Activation via button
- Parallel wiring allowed
- Suitable for small applications
- Compatible with MY HIGGINS home automation system via external RTW receiver
- Compatible with RTW radio controls via external RTW receiver
- Automatic freeze detection
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore corto - testa a stella
- Adattatori ottagonali 60 mm
- 1 Staffa clippabile deprat
- 1 Chiave magnetica regolazione finecorsa
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Short motor - star head
- 60 mm octagonal adapters
- 1 Deprat clipable bracket
- 1 Magnetic end limit adjustment tool
- 1 Warnings and instruction leaflet



STAFFA CLIPPABILE DEPRAT
DEPRAT CLIPABLE BRACKET




ADATTATORE OTTAGONALE
OCTAGONAL ADAPTERS
60 x 0,5 mm - 0,6 mm
0,8 mm - 0,9 mm

DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy



BLU - Comune
BLUE - Common
MARRONE - Salita o discesa
BROWN - Ascent or descent
NERO - Salita o discesa
BLACK - Ascent or descent
GIALLO/VERDE - Terra
YELLOW/GREEN - Ground

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT
2254178	VOLTA 50 SM 6/17 G1 A27 B1	6 Nm	17 Rpm	infiniti / infinite	106 W	400 mm	1,55 Kg